

La soluzione per migliorare i tuoi spazi

In un contesto di evoluzione degli ambienti e per una maggiore ottimizzazione delle superfici abitative, diventa una necessità sostituire la tradizionale porta a cardini fissi con un più veloce e dinamico sistema di apertura che esalta le scelte di arredamento e permette di sfruttare ambienti difficilmente utilizzabili. Il controtelaio per porte a scomparsa è un perfetto sistema di scorrimento che consente di far muovere al suo interno porte di ogni genere, classiche e moderne, dal design particolare con ante singole e doppie.

Progettata per non avere problemi

E' un perfetto sistema, frutto di un accurato studio della meccanica. Viene prodotto in due versioni: per intonaco e per pareti in cartongesso. Il controtelaio è costruito con materiali di prima scelta tutti certificati e con cura di precisione, per dare la massima affidabilità e per escludere qualsiasi tipo di manutenzione nel tempo.

Ha una solida struttura composta da lamiera zincata di prima scelta 7/10 per i pannelli e 10/10 per la struttura portante, al fine di conferire maggiore solidità, implementata a sua volta da una greca-tura verticale. La versione per intonaco è dotata di una rete in acciaio zincato con maglia fitta e spessore tondino mm 2,5, fissata al pannello senza punti di saldatura, per evitare affioramenti di ruggine.

Il movimento è garantito da una guida in alluminio dove scorre una coppia di carrelli della portata di 120 kg/anta, composti da struttura in nylon con 4 ruote unite con asse in acciaio con cuscinetto per garantire un scorrimento leggero ed estremamente silenzioso. I sistemi scorrevoli hanno superato test di laboratorio e sono certificati per oltre 150.000 cicli di scorrimento.

Assemblaggio semplice e veloce

L'assemblaggio della struttura con i vari componenti è facilitata grazie a sistemi ad incastro che agevolano le operazioni da effettuare in cantiere, ottenendo un notevole risparmio di tempo.

Produzione ordinaria e personalizzata

La gamma delle produzioni ordinariamente gestite prevede, come possibilità di applicazione, la realizzazione di aperture da mm 600 fino a mm 1.500 per le ante uniche e aperture a partire da mm 1.200 fino a mm 3.000 per le ante doppie.

Un kit per ogni esigenza

- kit per apertura simultanea
- kit per chiusura accompagnata
- kit cristalli
- kit per chiusura automatica elettronica
- kit giunzione per doppia anta